

Stapelkipper mit Kippgeschirr

Typen: 2028



Traverse für Stapler und Kran

Typen: 2029



Hersteller: Florian Eichinger GmbH
An der Lände 10
92360 Mühlhausen in der Oberpfalz

Kontakt: Eichinger Industrie GmbH
Maria-Hilf-Str. 15-21
92334 Berching
Tel. +49 (0)8462 34 89 99 0
Mail: info@eichinger-industrie.de

Beschreibung

Der Stapelkipper mit Traverse dient zum Transport von Schüttgütern jeglicher Art (z.B. Holz, Papier, Metall, usw.)

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Stapelkipper mit Traverse wird zusammen mit einem Gabelstapler eingesetzt. Ist die Traverse mit Kranösen ausgerüstet kann dieser Behälter auch mit einem geeigneten Hebezeug aufgenommen werden.

Sicherheitshinweise

1. Das Transportieren von Personen ist verboten. Es besteht Lebensgefahr.
2. Das Heben und Transportieren mit ungeeigneten Hebemitteln ist verboten.
3. Die auf dem Typenschild angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
4. Auf die Tragfähigkeit des Staplers und des Krans achten.
5. Kein Aufenthalt von Personen unter schwebender Last.
6. Bedienung nur von Personen, die mit dieser Aufgabe vertraut ist.
7. Jeder Bediener muss vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung gelesen haben.
8. Achtung: Quetschgefahr durch bewegte Teile
9. Das Typenschild muss am Gerät immer vorhanden und lesbar sein.
10. Immer sicherheitsbewusst und gefahrenfrei arbeiten
11. Der Betreiber ist dafür verantwortlich, dass das Hebemittel (z.B. Stapler, Kran) und das Anbaugerät aufeinander abgestimmt ist.
12. Liegen Mängel vor, darf das Gerät erst nach der Beseitigung der Mängel wieder benutzt werden

Aufbau Stapelkipper

1. Stapelkipper aus einer robusten Stahlkonstruktion
2. Aufnahme mit der Traverse/Kippgeschirr Typ 2029
3. Kippvorgang wird mittels Traverse ausgelöst
4. Das Kippen erfolgt über die Schwerkraft
5. Die Krallenfüße garantieren einen sicheren Stand.
6. Der Stapelkipper ist im gefüllten Zustand auf 3 Höhen stapelbar

Aufbau Traverse/Kippgeschirr

1. Traverse aus einer robusten Stahlkonstruktion
2. Für das Transportieren und Auskippen von Eichinger-Stapelkippern Typ 2028
3. Aufnahme mit den Zinken des Gabelstaplers über die Einfahrtaschen oder über Kran mittels Vierstrang-Kette
4. Kippvorgang wird über Seilzug ausgelöst
5. Kippen über Schwerkraft
6. Eine Kettensicherung schützt vor unbeabsichtigtes Abrutschen von den Staplerzinken

Inbetriebnahme

Der Stapelkipper und das Kippgeschirr werden fertig montiert angeliefert und sind sofort einsatzbereit. Vor dem ersten Einsatz prüft der Betreiber ob das Gerät vollständig geliefert wurde. Es ist eine Sichtprüfung durchzuführen.

Bedienung Stapler

1. Mit den Zinken des Gabelstaplers in die vorgesehenen Einfahrtaschen der Traverse fahren.
2. Sicherungskette des Kippgeschirrs am Gabelstapler befestigen.
3. Behälter in die gewünschte Position fahren.
4. Ausklinkvorrichtung über Zugseil vom Fahrersitz aus betätigen.
5. Nach Entleerung Behälter in Ladeposition bringen. Hakensicherung überprüfen

Bedienung Kran

1. 4-teiliges Kettengehänge in die Kranösen einhängen. Haken müssen gesichert sein.
2. Von hinten mit dem Kippgeschirr den Stapelkipper aufnehmen und anheben. Tragfähigkeit des Kranes beachten
3. Behälter in die gewünschte Position fahren.
4. Ausklinkvorrichtung über Zugseil aus betätigen.
5. Nach Entleerung Behälter in Ladeposition bringen.

ORIGINAL-BETRIEBSANLEITUNG

Stapelkipper

Typen: 2028

Kippgeschirr / Traverse für Stapler und Kran

Typen: 2029



Prüfung

1. Der Stapelkipper und das Kippgeschirr müssen jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden. Alle Prüfungen sind zu dokumentieren. Festgestellte Mängel müssen umgehend beseitigt werden.
2. Die Bestimmungen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sind zu beachten.
3. Prüfkriterien: Verschleiß und ordnungsgemäße Funktion des Behälters und des Kippgeschirrs. Bleibende Verformungen. Risse in der Schweißnaht. Vollständigkeit der Sicherungskette. Zustand des Typenschildes.

Wartung, Reparatur

1. Wartungsarbeiten sind vor Inbetriebnahme von Sachkundigen durchzuführen
2. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller oder der von ihm beauftragten Personen